



UltraCoat™ Engine Treatment

Cod.C-2000



INFORMAZIONI TECNICHE



Additivo al TEFLON per olio motore
Con additivo CX4™ più PTFE (teflon) per una migliore riduzione dell'attrito
INNOVATIVA PROTEZIONE DEL MOTORE

- Protezione extra all'avviamento
- Aumenta la vita del motore
- Riduce l'attrito & l'usura del motore grazie ad additivi "estreme pressioni"
- Riduce il consumo di combustibile
- Sostituisce ½ litro d'olio

Indicazioni: 1. Drenare l'olio motore e cambiare il filtro. 2. Riempire con olio ed ULTRACOAT fino al livello consigliato. 3. Mettere in moto come di consueto, cambiando l'olio e del filtro come il manuale del costruttore consiglia. Per prestazioni elevate, ri-trattare con ULTRACOAT ogni quattro cambi olio o una volta all'anno.

Contenuto/ imballo: **Flacone da 16 fl. oz. pari a 473 ml.** • Confezioni per cartone: **12** • Cartoni Per Pallet: **140**
Cod. UPC flacone: **0 89269 02000 4** • Cod. Cartone UPC: **1 00 89269 02000 1** • Scadenza: **5+ anni**

Prodotto e confezionato da : **CYCLO INDUSTRIES Inc.** - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : **CBA DEI LUBRIFICANTI SpA** - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.