



Diesel Fuel Treatment

Cod.C-23



INFORMAZIONI TECNICHE



Additivo antigelo ed antiacqua per diesel

- Mantiene gli iniettori puliti
- Evita il congelamento del carburante
- Migliora il punto di congelamento
- Aiuta e prevenire l'intasamento dei filtri
- Lubrificante per carburanti a basso tenore di zolfo
- Trattamento: 238 ml trattano fino a 100 litri di gasolio

Indicazioni: 1. Aggiungere direttamente al gasolio nel serbatoio, nella dose ottimale di un flacone ogni 60 litri di carburante prima di fare il pieno. Un flacone può trattare un massimo di 100 litri di carburante. 2. Ripetere periodicamente il trattamento.

Contenuto/ imballo: **flacone da 8 oz. pari a 238 ml** • Confezioni per cartone: **12** • Cartoni Per Pallet: **196**
Cod. UPC flacone: **0 89269 00023 5** • Cod. Cartone UPC: **1 00 89269 00023 2** • Scadenza: **5+ anni**

Prodotto e confezionato da : **CYCLO INDUSTRIES Inc.** - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : **CBA DEI LUBRIFICANTI SpA** - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.