



Diesel Fuel Treatment

Cod.C-24



INFORMAZIONI TECNICHE



Antigelo -Antighiaccio –Stabilizzante diesel

- Migliora lo scorrimento a freddo, Inibisce la cristallizzazione favorendo l'esercizio a basse temperature grazie alla speciale formula-aviazione
- Impedisce l'intasamento del filtro da cera o ghiaccio
- Mantiene gli iniettori puliti
- Disperde l'acqua
- Lubrificante per carburanti a basso tenore di zolfo

Indicazioni: Per un miglior risultato aggiungere prima del rifornimento. **Un flacone da 946 ml arriva a trattare 1900 lt. di gasolio.** Con temperature uguali o inferiori a -7°C fino a -18°C, aggiungere un flacone ogni 950 lt. di gasolio. Con temperature uguali o inferiori a -18°C, aggiungere un flacone ogni 500 lt. di gasolio.

Contenuto/ imballo: **flacone da 32 oz. pari a 946 ml** • Confezioni per cartone: **12** • Cartoni Per Pallet: **54**
Cod. UPC flacone: **0 89269 00024 2** • Cod. Cartone UPC: **1 00 89269 00024 9** • Scadenza: **5+ anni**

Prodotto e confezionato da : **CYCLO INDUSTRIES Inc.** - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : **CBA DEI LUBRIFICANTI SpA** - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.