



Silicone Spray

Cod. C-33V



INFORMAZIONI TECNICHE



Spray lubrificante al silicone concentrato **Sintetico esente olio minerale (-40° a +200° C)**

- Lubrificante di qualità superiore per metallo, gomma e plastica
- Previene incollamenti, congelamenti e cigolii
- Riduce l'attrito e disloca l'umidità
- Usare per serrature, cerniere, meccanismi di scorrimento e altre 1000 e una applicazioni
- Formula forte contenente più silicone attivo di qualunque altro prodotto
- Certificato NSF



Indicazioni: 1. Spruzzare stendendo un velo sottile di prodotto sulla superficie pulita. Rimuovere eventuali eccedenze. 2. Servirsi della cannuccia per la massima precisione nei punti stretti

Contenuto/ imballo: **aerosol da: 10 fl. oz. - 296 ml.** • Confezioni per cartone: **12** • Cartoni Per Pallet: **152**
Cod. UPC aerosol: **0 89269 00033 4** • Cod. Cartone UPC: **1 00 89269 00033 1** • Scadenza: **10+ anni**

Prodotto e confezionato da : **CYCLO INDUSTRIES Inc.** - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : **CBA DEI LUBRIFICANTI SpA** - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.