



Rubberized Under Coating

Cod. C-35



INFORMAZIONI TECNICHE



Spray trattamento protettivo

Spessore consistente per applicazioni professionali

- Combatte la ruggine
- Insonorizza
- Disloca il sale e l'acqua
- Veloce asciugatura
- Ripristina la protezione

Indicazioni: 1. Agitare bene prima dell'uso. 2. Spruzzare a 20 - 30 cm dalla superficie pulita e asciutta. 3. Applicare uno strato consistente muovendo la lattina per evitare accumuli di prodotto. 4. In caso di eccedenza di prodotto su superfici verniciate, rimuovere immediatamente con solventi minerali. **NON USARE SU CONVERTITORI CATALITICI E TUBI DI SCARICO.**

Contenuto/ imballo: **aerosol da: 16 fl. oz. - 473 ml.** • Confezioni per cartone: **12** • Cartoni Per Pallet: **147**
Cod. UPC aerosol: **0 89269 00035 8** • Cod. Cartone UPC: **1 00 89269 00035 5** • Scadenza: **10+ anni**
Prodotto e confezionato da : **CYCLO INDUSTRIES Inc.** - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : **CBA DEI LUBRIFICANTI SpA** - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.