



Fast Flush

Cod. C-50



INFORMAZIONI TECNICHE



Pulizia del circuito di raffreddamento Efficace in 10 minuti

- Rimuove rapidamente ruggine ed incrostazioni
- Preserva tutto il sistema di raffreddamento
- Pulisce i radiatori operanti con antigelo e senza problemi

Indicazioni: 1. Garantire sufficiente spazio per aggiungere più prodotto possibile. Avviare il motore. 2. AGITARE BENE. Versare l'intero contenuto e chiudere il tappo del radiatore alla prima tacca. Accendere il riscaldamento e far andare per 15 minuti. 3. Fermare il motore. Svuotare il radiatore una volta raffreddato. Per ottenere un miglior risultato, aprire il rubinetto di scolo e fare un flussaggio con acqua finchè non diventa limpida. 4. Chiudere il rubinetto; riempire con antigelo prediluito secondo le indicazioni del costruttore.

Contenuto/ imballo: **Flacone da 12 fl. oz. pari a 355 ml.** • Confezioni per cartone: **12** • Cartoni Per Pallet: **133**
Cod. UPC flacone: **0 89269 00050 1** • Cod. Cartone UPC: **1 00 89269 00050 8** • Scadenza: **10+ anni**

Prodotto e confezionato da : **CYCLO INDUSTRIES Inc.** - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : **CBA DEI LUBRIFICANTI SpA** - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.