



Foam Away Tire Care

Cod. C-62



INFORMAZIONI TECNICHE



Pulitore in schiuma per ruote

- Dissolve e rimuove la sporcizia e la polvere del freno
- Ristabilisce la brillantezza “come-nuovo”
- Sviluppa una barriera contro le crepe, lo scolorimento e lo sbiadimento
- Di facile impiego - spruzzalo sopra e guardalo funzionare

Indicazioni: Agitare bene prima dell'uso. Per ottenere i migliori risultati, lavare via lo sporco eccessivo prima dell'applicazione. Può essere utilizzato su gomme asciutte o bagnate da 15/20 cm. Spruzzare sul fianco del pneumatico con un costante moto circolare. Lasciare asciugare da 5 a 10 minuti. Riapplicare entro 1 o 2 giorni fornisce risultati migliori. N.B.: Non spruzzare su dischi freno, battistrada, pavimenti, pneumatici per biciclette e moto. Sciacquare dopo l'uso per evitare macchiature.

Contenuto/ imballo: **aerosol da 19 fl. oz. pari a 562 ml.** • Confezioni per cartone: **12** • Cartoni Per Pallet: **126**
Cod. UPC aerosol: **0 89269 00062 4** • Cod. Cartone UPC: **1 00 89269 00062 1** • Scadenza: **10+ anni**
Prodotto e confezionato da : **CYCLO INDUSTRIES Inc.** - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : **CBA DEI LUBRIFICANTI SpA** - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.