



Cold Galvanize

Cod. C-800



INFORMAZIONI TECNICHE



Spray zincante a freddo

Rivestimento protettivo a specifica Militare

- Il rivestimento di puro Zinco assicura una protezione a lungo termine contro ruggine e corrosione
- Rivestimento termoresistente fino a 150 °C
- Unisce forti proprietà di epossidico alla protezione galvanica dello zinco
- Vernice di base o rivestimento finale
- Ripara ottimamente le superfici incrinata, galvanizzate, arrugginite o saldate.
- Soddisfa le specifiche del Dipartimento della Difesa e Militari: DOD-P-21035; MIL-P-26915; MIL-P-46105

Indicazioni: Usare su superficie asciutta e pulita. **1.** Agitare bene. **2.** Applicare uno strato sottile ad una distanza di 30/40 cm. **3.** Lasciare asciugare il rivestimento (fino a 24 ore) prima di toccare. **4.** Per evitare l'intasamento dell'ugello spray, dopo l'utilizzo agitare il flacone su e giù e fare qualche spruzzo

Contenuto/ imballo: **aerosol da 13 fl. oz. pari a 369 ml.** • Confezioni per cartone: **12** • Cartoni Per Pallet: **152**
Cod. UPC aerosol: **0 89269 00800 2** • Cod. Cartone UPC: **1 00 89269 00800 9** • Scadenza: **10+ anni**
Prodotto e confezionato da : **CYCLO INDUSTRIES Inc.** - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : **CBA DEI LUBRIFICANTI SpA** - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.