



Threadlocker Blue

Cod. C-920 / C-921



INFORMAZIONI TECNICHE



Frena-filetti a media resistenza - Rimovibile

- Ottimo per gli elementi di fissaggio da 6 a 10 mm prima dell'assemblaggio
- Sigilla e blocca in maniera sicura gli accoppiamenti filettati fornendo un solido e resistente assemblaggio
- Aderisce in 20/30 minuti sulla maggior parte dei metalli, raggiungendo la massima forza in 24 ore.

Indicazioni: 1. Pulire ed asciugare la superficie. 2. Agitare bene. 3. Applicare alcune gocce nelle zone filettate. 4. Assemblare e serrare come al solito. Lasciare asciugare prima di manipolare. 5. Pulire l'eccesso. Lo smontaggio richiede sforzo supplementare. Non consigliato per la plastica. NOTA: utilizzare C-930 **Surface Activator** per applicazioni a bassa temperatura e il fissaggio di metalli inattivi.

Contenuto/ imballo: **Tubetto da 20 fl. oz. pari a 6 ml. / Flacone da 81 fl. oz. Pari a 24 ml.**

- Confezioni per cartone: 6 / 6 • Cartoni Per Pallet: 360 / 360 • Cod. UPC: 0 89269 00920 7; 0 89269 00921 4
- Cod. Cartone UPC: 1 00 89269 00920 4 ; 1 00 89269 00921 • Scadenza: **18 mesi**

Prodotto e confezionato da : **CYCLO INDUSTRIES Inc.** - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : **CBA DEI LUBRIFICANTI SpA** - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.