



Threadlocker Red

Cod. C-925 / C-926

INFORMAZIONI TECNICHE



Frena-filetti ad alta resistenza - Permanente

- Ottimo per gli elementi di fissaggio da 10 a 25 mm prima dell'assemblaggio
- Sigilla e blocca in maniera sicura gli accoppiamenti filettati fornendo un solido e resistente assemblaggio
- Aderisce in 20/30 minuti sulla maggior parte dei metalli, raggiungendo la massima forza in 24 ore

Indicazioni: 1. Pulire ed asciugare la superficie. 2. Agitare bene. 3. Applicare alcune gocce nelle zone filettate. 4. Assemblare e serrare come al solito. Lasciare asciugare prima di manipolare. 5. Pulire l'eccesso. Lo smontaggio richiede sforzo supplementare. Non consigliato per la plastica. NOTA: utilizzare C-930 **Surface Activator** per applicazioni a bassa temperatura e il fissaggio di metalli inattivi.

Contenuto/ imballo: Tubetto da 20 fl. oz. pari a 6 ml. / Flacone da 81 fl. oz. Pari a 24 ml.

- Confezioni per cartone: 6 / 6 • Cartoni Per Pallet: 360 / 360
- Cod. UPC: 0 89269 00925 2; 0 89269 00926 9 • Cod. Cartone UPC: 1 00 89269 00925 9 ; 1 00 89269 00926 6
- Scadenza: **18 mesi**

Prodotto e confezionato da : CYCLO INDUSTRIES Inc. - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : CBA DEI LUBRIFICANTI SpA - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.