



Ultraweld[®] Epoxy Steel

Cod. C-944



INFORMAZIONI TECNICHE



Acciaio epossidico bi-componente

- Veloce e forte
- Inodore
- Veloce da miscelare e da applicare
- Lega e sigilla in 4 minuti
- Fornisce una finitura tipo-metallo nell'arco di una notte

Indicazioni: 1. Togliere il tappo e forare il sigillo con la parte superiore del tappo. 2. La superficie da riparare deve essere pulita, asciutta e libera da polvere, grasso, oli, ruggine, vernici, ecc. Lisciare la superficie con carta vetrata per una migliore aderenza. 3. Spremere parti uguali da ciascun tubo su una superficie pulita. Mescolare bene fino a ottenere un colore uniforme. Miscelare solo la quantità necessaria alla miscela che indurisce in 4 minuti. 4. Applicare con spatola, cucchiaio, paletta di legno o altro strumento idoneo. Di norma, in 4 minuti. Se la temperatura è inferiore a 4°C, il tempo è più lungo. La miscela si scalda mentre aderisce. Resistente a kerosene, acido solforico, idrossido di sodio, toluene, benzina, gasolio, ammoniaca, acqua, fluidi trasmissione, vapore, lubrificanti e antigelo.

Contenuto/ imballo: **Tubetti da 4/5 oz. pari a 24 gr/cad** • Confezioni per cartone: **12** • Cartoni Per Pallet: **200**
• Cod. UPC blister: **0 89269 00944 3** • Cod. Cartone UPC: **1 00 89269 00944 0** • Scadenza: **18 mesi**

Prodotto e confezionato da : **CYCLO INDUSTRIES Inc.** - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : **CBA DEI LUBRIFICANTI SpA** - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.