



Silicone Instant Gasket Maker

GRIGIO OX Cod. C-959



INFORMAZIONI TECNICHE



Guarnizione istantanea in silicone

- Preserva il sensore ossigeno
- Forma istantaneamente guarnizione su tutti i motori
- Formula a bassa volatilità supera specifica GM 9985443
- Basso odore/ non corrosivo
- 100% silicone – Senza componenti aggiunti
- Grande adesivo & sigillante per molti materiali...metallo, vetro, plastica, legno, gomma, vetroresina, ecc

Indicazioni: 1. Superfici pulite e asciutte. 2. Tagliare l'ugello della larghezza del tallone di prodotto desiderato. 3. Applicare 3mm per ogni tallone su una superficie. 4. Assemblare le parti mentre il materiale è ancora coloso (da 5 ai 15 minuti). Non stringere i bulloni. Rimuovere il materiale in eccesso con un coltello. 5. Lasciare indurire per 15 minuti; si fissa completamente in 24 ore. 6. Rimettere il tappo

Contenuto/ imballo: **Tubetti da 3,35 oz. pari a 95 gr.** • Confezioni per cartone: **12** • Cartoni Per Pallet: **200**
• Cod. UPC tubetto: **0 89269 00959 7** • Cod. Cartone UPC: **1 00 89269 00959 4** • Scadenza: **18 mesi**

Prodotto e confezionato da : **CYCLO INDUSTRIES Inc.** - 401 Maplewood Dr • Jupiter, FL 33458 • tel. 561-775-9600

Importato e distribuito da : **CBA DEI LUBRIFICANTI SpA** - via XX Settembre, 21/23 • 40057 Cadriano (Bo) • tel. 051/766662 • fax 051/766114

N.B. Cyclo Industries, Inc. fornisce le informazioni qui contenute in buona fede ma non rende dichiarazioni sulla loro completezza o accuratezza. I soggetti che ricevono queste informazioni devono esercitare il loro giudizio indipendente nel determinarne l'idoneità per uno scopo particolare. Cyclo Industries, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare per quanto riguarda le informazioni qui specificate o al prodotto a cui l'informazione si riferisce. Di conseguenza, Cyclo Industries, Inc. non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o affidamento su tali informazioni.